

Teknik Özellik	MODEL 102		Technical Details
Model	380 VAC 0,75 KW	380 VAC 0,75 KW	Motor
Redüktör	50 GÖVDE ALÜMİNYUM i:15-30	50 SIZE ALUMINUM i:15-30	Reductor
Fren	200 V DC ELEKTROMANYETİK	200 V DC ELECTROMAGNETIC	Brake
Switch	KAYIŞ AKTARMALI KAM KONTROLLÜ	BELT JOINT CAM CONTROL SWITCH BOX	Switch
Manuel Açılma	MOTOR ARKASI KOL ÇEVİRME	HANDCRANK	Manual Opening
Kontrol Ünitesi	DİJİTAL EKРАНLI PLC	DIGITAL SCREEN PLC	Control Unit
Hız	0,7 MT/SN	0,7 MT/SC	Speed
Emniyet	REFLEKTE TİP EMNİYET FOTOSELİ	REFLECTIVE TYPE SAFETY PHOTOEYE	Safety
Siren / Flaşör	MEVCUT	YES	Flashing Light
Karşı Buton	STANDART MEVCUT	STANDART	Opposite Button
Perde	900 GRM2	900 GR/SQM	Curtain
Perde Tipi	MODÜLER PERDE	MODULAR CURTAIN	Curtain Type
Şeffaf Bölüm	2 MM ŞEFFAF PVC	2 MM CLEAR PVC	Clear Section
Yan Dikmeler	2 MM ELOKSAL ALÜMİNÜM	2 MM ANODISED ALUMINUM	Side Guides
Alt Baza	ELOKSAL ALÜMİNYUM-EPDM ALT LASTİK	ANODISED ALUMINUM EPDM BOTTOM RUBER	Bottom Profile
Çarpma Çıkma	ALT ETEKDE MEVCUT	YES AT BOTTOM PROFILE	ACS
Fitil - Conta	PVC DİKME FITİLLERİ	PVC SIDE GUID GASTETS	Gaskets