

Teknik Özellik	MODEL 300		Technical Details
Model	380 VAC 0,75 KW	380 VAC 0,75 KW	Motor
Redüktör	50 GÖVDE ALÜMİNYUM i:15-30	50 SIZE ALUMINUM i:15-30	Reductor
Fren	200 V DC ELEKTROMANYETİK	200 V DC ELECTROMAGNETIC	Brake
Switch	KAYIŞ AKTARMALI KAM KONTROLLÜ	BELT JOINT CAM CONTROL SWITCH BOX	Switch
Manuel Açılma	MOTOR ARKASI KOL ÇEVİRME	HANDCRANK	Manual Opening
Kontrol Ünitesi	ELEKTRONİK MİKROPROSESÖR KARTLI	ELECETRONIC MICROPROCESSOR	Control Unit
Hız	0,7 MT/SN	0,7 MT/SC	Speed
Emniyet	REFLEKTE TİP EMNİYET FOTOSELİ	REFLECTIVE TYPE SAFETY PHOTOEYE	Safety
Siren / Flaşör	YOK	NONE	Flashing Light
Karşı Buton	STANDART MEVCUT	STANDART	Opposite Button
Perde	650 GRM2	650 GR/SQM	Curtain
Perde Tipi	YEKPARE PERDE	FULL CURTAIN	Curtain Type
Şeffaf Bölüm	1 MM ŞEFFAF PVC	1 MM CLEAR PVC	Clear Section
Yan Dikmeler	1,5 MM GALVANİZE ÇELİK	1,5 MM GALVANISED STEEL	Side Guides
Alt Baza	YOK	YOK	Bottom Profile
Fitil - Conta	PVC DİKME FITİLLERİ	PVC SIDE GUID GASGETS	Gaskets