

**MODEL 500 PVC KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Model 500 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen ve çarpma-darbe sonrası kendi kendini tamir eden sarmal pvc kapı çözümüdür.

Sessiz ve kullanışlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir.

Model 500 eloksallı alüminyum aksam yan dikmeler ve alpolen yan kızakları sayesinde yüksek sızdırmazlık sağlar, 900 gr perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile kapınızı kullanmanızı sağlar.

Perdede herhangi bir boru, alt baza vs. yer almaz.

Motor	380 VAC 0,75 KW
Redüktör	50 gövde alüminyum i=15-30
Fren	200 V DC elektromanyetik
Switch	Kayış aktarmalı kam kontrollü
Manuel açılma	Motor arkası kol çevirme
Kontrol ünitesi	Dijital ekranlı PLC
Hız	0,7 mt/sn
Emniyet	Reflekte tip emniyet fotoseli
Siren/flaşör	Mevcut
Karşı buton	Standart mevcut
Perde	900 perde
Şeffaf bölüm	2 mm şeffaf pvc
Yan dikmeler	2 mm eloksallı alüminyum
Alt baza	Yok
Çarpma çıkma	Tüm perdede
Fital-conta	Yok

ORSEZ YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ YAPI OTOMASYON ENDÜSTRİYEL ve MEDİKAL GAZLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Merkez -Fabrika / Head Office -Factory
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 5.Cad.No: 1
Nilüfer - Bursa -TÜRKİYE
Tel / Phone :+ 90 224 484 20 57
Fax :+ 90 224 484 25 22
e-mail : kapi@orsez.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü / Istanbul Branch Office
Çamlık Mah. Dinç sok. Muyar Plaza No:4 K:8 D:53
Ümraniye - İstanbul-TÜRKİYE
Tel / Phone : + 90 216 594 07 70
Fax : + 90 216 594 71 29
e-mail : kapi@orsez.com.tr