

| Teknik Özellik | MODEL 500 | | Technical Details |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Model | 380 VAC 0,75 KW | 380 VAC 0,75 KW | Motor |
| Redüktör | 50 GÖVDE ALÜMİNYUM i:15-30 | 50 SIZE ALUMINUM i:15-30 | Reductor |
| Fren | 200 V DC ELEKTROMANYETİK | 200 V DC ELECTROMAGNETIC | Brake |
| Switch | KAYIŞ AKTARMALI KAM KONTROLLÜ | BELT JOINT CAM CONTROL SWITCH BOX | Switch |
| Manuel Açılma | MOTOR ARKASI KOL ÇEVİRME | HANDCRANK | Manual Opening |
| Kontrol Ünitesi | DİJİTAL EKРАНLI PLC | DIGITAL SCREEN PLC | Control Unit |
| Hız | 0,7 MT/SN | 0,7 MT/SC | Speed |
| Emniyet | REFLEKTE TİP EMNİYET FOTOSELİ | REFLECTIVE TYPE SAFETY PHOTOEYE | Safety |
| Siren / Flaşör | MEVCUT | YES | Flashing Light |
| Karşı Buton | STANDART MEVCUT | STANDART | Opposite Button |
| Perde | 900 GRM2 | 900 GR/SQM | Curtain |
| Perde Tipi | YEKPARE PERDE | FULL CURTAIN | Curtain Type |
| Şeffaf Bölüm | 2 MM ŞEFFAF PVC | 2 MM CLEAR PVC | Clear Section |
| Yan Dikmeler | 2 MM ELOKSAL ALÜMİNYUM | 2 MM ANODISED ALUMINUM | Side Guides |
| Alt Baza | YOK | YOK | Bottom Profile |
| Çarpma Çıkma | TÜM PERDEDE | COMPLETE SELF RESET | ACS |
| Fitel - Conta | YOK | NONE | Gaskets |