

Teknik Özellik	MODEL COLD		Technical Details
Model	380 VAC 0,75 KW	380 VAC 0,75 KW	Motor
Redüktör	50 GÖVDE ALÜMİNYUM i:15-30	50 SIZE ALUMINUM i:15-30	Reductor
Fren	200 V DC ELEKTROMANYETİK	200 V DC ELECTROMAGNETIC	Brake
Switch	KAYIŞ AKTARMALI KAM KONTROLLÖ	BELT JOINT CAM CONTROL SWITCH BOX	Switch
Manuel Açılma	MOTOR ARKASI KOL ÇEVİRME	HANDCRANK	Manual Opening
Kontrol Ünitesi	DİJİTAL EKRANLI PLC	DIGITAL SCREEN PLC	Control Unit
Hız	0,7 MT/SN	0,7 MT/SC	Speed
Emniyet	REFLEKTE TİP EMNİYET FOTOSELLİ	REFLECTIVE TYPE SAFETY PHOTOEYE	Safety
Siren / Flaşör	MEVCUT	YES	Flashing Light
Karşı Buton	STANDART MEVCUT	STANDART	Opposite Button
Perde	900 GRM2 - ÇİFT CİDAR	900 GR/SQM - DOUBLE LAYER	Curtain
Perde Tipi	YEKPARE PERDE - İZOLASYONLU	FULL CURTAIN - INSULATED	Curtain Type
Şeffaf Bölüm	2 MM ŞEFFAF PVC	2 MM CLEAR PVC	Clear Section
Yan Dikmeler	2 MM ELOKSAL ALÜMİNYUM	2 MM ANODISED ALUMINUM	Side Guides
Alt Baza	YOK	YOK	Bottom Profile
Çarpma Çıkma	TÜM PERDEDE	COMPLETE SELF RESET	ACS
Fitil - Conta	YOK	NONE	Gaskets